

Leistungserklärung

Nr. 002.95.2010 EU-BauPVO 2010/10/19



1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	MaSpana-Schiefer® Grube C 95																																																
2.	Kennzeichen zur Identifikation	siehe Palettenbeschriftung																																																
3.	Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Schiefer für überlappende Dacheindeckung und Außenwandbekleidung; EN 12326-1:2004-10																																																
4.	Kontaktanschrift gemäß Artikel 11 Absatz 5	Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG Alter Bahnhof 9 57392 Schmallenberg																																																
5.	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten für Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2	entfällt																																																
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 4																																																
7.	Erklärte Leistung																																																	
	<table><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>Leistung</th><th>Harmonisierte technische Spezifikation</th></tr><tr><td colspan="3">Maßabweichungen:</td></tr><tr><td>- Nenndicke</td><td>5 mm (alternativ entsprechend Palettenbeschriftung)</td><td rowspan="5">EN 12326-1 : 2004</td></tr><tr><td>- Einzeldicke</td><td>5 mm +/- 35 %</td></tr><tr><td>- Längen- und Breitenabweichung</td><td>Übereinstimmung</td></tr><tr><td>- Abweichungen von der Geradheit der Kanten</td><td>Übereinstimmung</td></tr><tr><td>- Abweichung von der Rechtwinkligkeit</td><td>Übereinstimmung</td></tr><tr><td colspan="3">Mechanische Festigkeit (charakteristische Biegefestigkeit)</td></tr><tr><td>Wasseraufnahme</td><td>W1 (≤ 0,6 M.-%)</td><td rowspan="10"></td></tr><tr><td>Scheinbarer Calciumcarbonatgehalt</td><td>≤ 5 M.-%</td></tr><tr><td colspan="2">Dauerhaftigkeit:</td></tr><tr><td>- Wasseraufnahme</td><td>W1 (≤ 0,6 M.-%)</td></tr><tr><td>- Frost-Tau-Wechsel</td><td>W1 (≤ 0,6 M.-%)</td></tr><tr><td>- Temperaturwechsel</td><td>T1</td></tr><tr><td>- Beanspruchung Schwefeldioxid</td><td>S1</td></tr><tr><td>- Gehalt an nicht-carbonatgebundenem Kohlenstoff</td><td>≤ 2 M.-%</td></tr><tr><td>- Gesteinsfehler</td><td>bestanden</td></tr><tr><td>Freisetzung gefährlicher Stoffe</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen</td><td>als übereinstimmend mit Klasse B_{ROOF} angesehen</td><td></td></tr><tr><td>Brandverhalten</td><td>als übereinstimmend mit Klasse A1 angesehen</td><td></td></tr></table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Maßabweichungen:			- Nenndicke	5 mm (alternativ entsprechend Palettenbeschriftung)	EN 12326-1 : 2004	- Einzeldicke	5 mm +/- 35 %	- Längen- und Breitenabweichung	Übereinstimmung	- Abweichungen von der Geradheit der Kanten	Übereinstimmung	- Abweichung von der Rechtwinkligkeit	Übereinstimmung	Mechanische Festigkeit (charakteristische Biegefestigkeit)			Wasseraufnahme	W1 (≤ 0,6 M.-%)		Scheinbarer Calciumcarbonatgehalt	≤ 5 M.-%	Dauerhaftigkeit:		- Wasseraufnahme	W1 (≤ 0,6 M.-%)	- Frost-Tau-Wechsel	W1 (≤ 0,6 M.-%)	- Temperaturwechsel	T1	- Beanspruchung Schwefeldioxid	S1	- Gehalt an nicht-carbonatgebundenem Kohlenstoff	≤ 2 M.-%	- Gesteinsfehler	bestanden	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	als übereinstimmend mit Klasse B _{ROOF} angesehen		Brandverhalten	als übereinstimmend mit Klasse A1 angesehen			
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																																																
Maßabweichungen:																																																		
- Nenndicke	5 mm (alternativ entsprechend Palettenbeschriftung)	EN 12326-1 : 2004																																																
- Einzeldicke	5 mm +/- 35 %																																																	
- Längen- und Breitenabweichung	Übereinstimmung																																																	
- Abweichungen von der Geradheit der Kanten	Übereinstimmung																																																	
- Abweichung von der Rechtwinkligkeit	Übereinstimmung																																																	
Mechanische Festigkeit (charakteristische Biegefestigkeit)																																																		
Wasseraufnahme	W1 (≤ 0,6 M.-%)																																																	
Scheinbarer Calciumcarbonatgehalt	≤ 5 M.-%																																																	
Dauerhaftigkeit:																																																		
- Wasseraufnahme	W1 (≤ 0,6 M.-%)																																																	
- Frost-Tau-Wechsel	W1 (≤ 0,6 M.-%)																																																	
- Temperaturwechsel	T1																																																	
- Beanspruchung Schwefeldioxid	S1																																																	
- Gehalt an nicht-carbonatgebundenem Kohlenstoff	≤ 2 M.-%																																																	
- Gesteinsfehler	bestanden																																																	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD																																																	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	als übereinstimmend mit Klasse B _{ROOF} angesehen																																																	
Brandverhalten	als übereinstimmend mit Klasse A1 angesehen																																																	
8.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: <u>Georg Guntermann, Geschäftsführer</u> (Name und Funktion) <u>Schmallenberg, 10.10.2019</u> (Ort und Datum der Ausstellung)  (Unterschrift)																																																	